



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ДЛЯ ЛЕНТОЧНЫХ ВЕСОВЫХ ДОЗАТОРОВ



ЦЕМЕНТ | СТАЛЬ | АЛЮМИНИЙ | УДОБРЕНИЯ | СТЕКЛО


DOSATEC®

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ДЛЯ ЛЕНТОЧНЫХ ВЕСОВЫХ ДОЗАТОРОВ




1. ЗАГРУЗОЧНЫЙ БУНКЕР




- Направляет поток материала на ленту
- Секция экстракции адаптирована к характеристикам материалов
- Варианты: Нормальная сталь, Износостойкая сталь, Нержавеющая сталь, противо-застреивающее покрытие (вставки)

2. МОЛОТКОВЫЙ ЗАТВОР (БУНКЕРА)




- Система, установленная на выходе входного бункера, чтобы получить заданный слой материала
- Необходим для материалов с очень нерегулярной гранулометрией и случайными блоками
- Варианты: Нормальная сталь, Износостойкая сталь

3. ИГОЛЬЧАТЫЙ ЗАТВОР




- Позволяет остановить поток материала, чтобы отделить ленточный весовой дозатор во время калибровки или технического обслуживания
- Варианты: Одиночный ряд игл, Двойной ряд игл

4. ПЛАСТИНЧАТЫЙ ЗАТВОР/ЗАДВИЖКА




- Позволяет остановить поток материала, чтобы отделить ленточный весовой дозатор во время калибровки или технического обслуживания
- Ручное управление с храповым механизмом
- Варианты: Одиночная пластина, Двойная пластина

5. ВИБРАЦИОННЫЙ ЗАГРУЗОЧНЫЙ БУНКЕР




- Направляет поток материала на ленту и улучшает движение влажных материалов
- Участок экстракции, адаптированный к характеристикам материалов
- Оснащен системой демпфирования, чтобы избежать передачи вибраций на конструкцию
- Варианты: один или два вибрационных двигателя, с или без заднего поддона для контроля отсутствия материала и управляемых вибраций, нормальная сталь, износостойкая сталь, нержавеющая сталь, противо-застреивающее покрытие (вставки).

6. ЦЕПНОЙ СКРЕБКОВЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ СБОРА ПРОСЫПИ




- Оборудование, установленное под ленточным весовым дозатором, для сбора любого возможного бокового просыпания материала и обеспечения чистой окружающей среды
- Прочная конструкция с не менее чем двумя приводными цепями и жесткими PP-скребками
- С датчиком управления вращением

7. ВПУСКНЫЕ ВОРОТА ВЕСОВОГО ДОЗАТОРА



- Обеспечивают безопасность весового устройства при подаче материала и ограничивают рассеивание пыли
- Оснащены соединительной трубкой для обеспыливания

8. ВЕРХНИЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ



- Закрывает доступ к слою материала на ленте и ограничивает рассеивание пыли

DOSATEC SA

Entre-deux-Rivières 1
2114 Fleurier
Switzerland

T + 41 32 732 16 20
F + 41 32 732 16 29

info@dosatec.ch
www.dosatec.ch