

POUR MATÉRIAUX PULVÉRULENTS



CIMENT | SIDÉRURGIE | ALUMINIUM | FERTILISANTS

DOSATEC[®]

DOSEUR A BANDE

Type: DBENP


Précision de mesure ±0.25%


Gamme de régulation de 1:10 à 1:100

Implantation facile et utilisation conviviale

Groupe d'alimentation disponible sur demande

Maintenance réduite





DOSATEC SA

Entre-deux-Rivières 1 2114 Fleurier Switzerland

T + 41 32 732 16 20 F + 41 32 732 16 29 info@dosatec.ch www.dosatec.ch

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur de bande standardisée de 650mm à 1600mm

Allongements entraxe tambours par pas standards de 500mm

Trémie avec chambre de tranquillisation intégrée

Construction robuste et compacte, adaptée aux besoins des clients

Entraînement direct par moteur A.C., protection IP55, classe IEC2

Pesage direct sur cellules de charge en acier inox, protection IP68

Construction trémie avec revêtement spécifique aux caractéristiques des matériaux

Nettoyeurs interne et externe de la bande

Échange latéral de la bande sans outillage spécial

Rouleaux de pesage caoutchoutés et rectifiés

Centrage et tension automatique de la bande

Capteurs montés en standard: Encodeur numérique, index bande, contrôle de rotation et glissement de la bande, déport de la bande, contrôle niveau matière dans chambre de tranquillisation

Туре	L min/max mm	W mm	H mm	xx min/max mm	yy min/max mm	a mm	b mm	Débit max. t/h Densité = 1 t/m3
DBENP 650	3860 / 8010	1620	1200	2300 / 6300	3250 / 6875	400	400	20
DBENP 800	3860 / 8010	1770	1200	2300 / 6300	3250 / 6875	400	500	50
DBENP 1000	4860 / 8010	1980	1200	3300 / 6300	3785 / 6875	500	700	100
DBENP 1200	5045 / 8195	2240	1200	3300 / 6300	3785 / 6875	500	900	175
DBENP 1400	5045 / 8195	2440	1200	3300 / 6300	3785 / 6875	500	1100	250
DBENP 1600	6195 / 8195	2640	1200	4300 / 6300	4885 / 6875	700	1300	350

